

EINLADENDE SANITÄRRÄUME




INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
FÜR HALBÖFFENTLICHE UND
ÖFFENTLICHE SANITÄRRÄUME

**KNOW
HOW**
INSTALLED





WC-KERAMIKEN		WC-SITZE		INSTALLATIONSELEMENTE		
 Wand-WC Ausladung 700 mm	Wand-WC Ausladung 540 mm	WC-Sitz	WC-Sitzring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	
Geberit Renova, Rimfree				111.375.00.6	461.315.00.6	
					Geruchsabsaugung mit Abluft 	
500.693.01.1	500.694.01.1					
weiß	weiß					
500.693.01.8	500.694.01.8					
weiß/KeraTect®	weiß/KeraTect®					
Geberit Renova Comfort, Rimfree						Befestigung von unten 572850000
						
208570000	203050000					
weiß	weiß					
208570600	203050600					
weiß/KeraTect®	weiß/KeraTect®					
Geberit Renova Plan, Rimfree			572830000	572840000		
			572180000			
		Standard	572120000			
		SoftClosing	500.832.00.1			
		SoftClosing + QuickRelease				
		202170000				
		weiß				
202170600						
weiß/KeraTect®						
			111.396.00.6	461.035.00.1		
			Höhenverstellbar	Montageplatte universell 		

WC-STEUERUNGEN		ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG		
Fernbetätigung	Betätigungsplatte	Power & Connect Box	Netzteil + Zwischenboden + Verbindungskabel	Netzteil mit Konverter, Zwischenboden+ Verbindungskabel
115.936.14.6	115.758.16.5	116.061.00.6*	116.096.00.1*	116.097.00.1*
115.936.SN.6	115.758.SN.5			
WC-Steuerung, Netzbetrieb, mit Typ 10 IR Taster	Sigma10 Round Spül-Stopp-Spülung			
				
Stützklappgriff mit Funktaster von Drittanbieter 	115.867.SN.6		115.861.00.6	
	115.867.16.6		WC-Steuerung Rohbauset 12 V 	
	WC-Steuerung, Netzbetrieb, mit Sigma10 Round, für Stützklappgriff, Funk 			
241.568.00.1				
Funktaster 				

Ausführungen Typ 10

 14 = schwarz matt

 SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen Sigma10

 16 = schwarz matt / schwarz

 SN = Edelstahl gebürstet

* Passend für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente



ADVANCED BARRIEREFREI

GEBERIT WASCHPLATZ

WASCHTISCHE				INSTALLATIONSELEMENTE	
Modell	60 cm	64 cm	70 cm	Geberit Duofix	Geberit GIS
Geberit Publica Waschtisch rundes Design 	501.041.00.1 Ohne Überlauf, mit Ausschnitten			111.558.00.2 	461.146.00.1
					461.430.00.1
Geberit Publica Waschtisch eckiges Design 			501.043.11.1 Ohne Überlauf, mit Ausschnitten	111.561.00.2 mit Unterpitzsiphon 	
			500.666.01.4 Ohne Überlauf, mit Ausschnitten, demenzgerecht		
Geberit Paracelsus 		251060000 Ohne Überlauf		111.477.00.2 mit Unterputzsiphon 	461.435.00.1



BARRIEREFREIE ANWENDUNGEN

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

ARMATUREN		VERNETZUNG	SIPHONS UND ZUBEHÖR		
Geberit Piave	Geberit Piave	GEBUS Konverter	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventil
 L = 220 mm 116.281.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	 L = 220 mm 116.291.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	 116.371.00.1 Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante der Armatur zu bestellen.	244.654.00.1 Bauschutz 	151.116.11.1 d32 	152.005.00.1 5 cm
116.282.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.292.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer		116.421.00.1 Befliesbar 	505.058.01.1 505.058.21.1 	152.050.14.1 152.050.21.1 5 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
116.287.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.297.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat		116.425.11.1 Kunststoff weiß 		
116.285.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.295.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer		116.426.11.1 Kunststoff weiß für Installationselement mit UP-Siphon 	Im Lieferumfang des Installationselements mit Unterputzsiphon enthalten	
116.286.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.296.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer				
Waschtischarmatur von Drittanbieter				115.415.00.1 	

Ausführungen XX
14 = schwarz matt
21 = hochglanz-verchromt
SN = Optik Edelstahl gebürstet

Designabdeckung
01 = weiß
21 = Edelstahl gebürstet

Ausführungen
14 = schwarz matt
21 = hochglanz-verchromt





Empfehlung für rollstuhlgerechte Lösung nach DIN 18040



Berührungslose Auslösung



Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden

DUSCHFLÄCHEN	RAHMEN / TRAVERSEN
Geberit Setaplano	Geberit Installationsrahmen für Setaplano
154.280.11.1	154.480.00.1
100 x 100 cm	100 x 100 cm
	
154.290.11.1	154.490.00.1
120 x 120 cm*	120 x 120 cm*
	


* Für rollstuhlgerechte Lösung ist die bodenebene Bewegungsfläche von min. 150cm x 150cm zu beachten
** Verlängerung bauseitig erforderlich


SIPHONS				ZUBEHÖR
Sperrwasserhöhe 30 mm	Sperrwasserhöhe 50 mm	Stockwerksdurchdringende Installation **		Anschlussmaterial
154.020.00.1	154.010.00.1	154.030.00.1	152.039.16.1	361.779.16.3
mit vier Füßen	mit vier Füßen	mit vier Füßen		
				361.000.16.0
154.021.00.1	154.013.00.1	154.031.00.1		
mit sechs Füßen	mit sechs Füßen	mit sechs Füßen		
				



BARRIEREFREIE
ANWENDUNGEN

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

WC-KERAMIKEN		WC-SITZE		INSTALLATIONSELEMENTE	
 Wand-WC Ausladung 700 mm	Wand-WC Ausladung 540 mm	WC-Sitz	WC-Sitzring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm
Geberit Renova, Rimfree		 500.679.01.1  Befestigung von unten		111.375.00.6	461.315.00.6 Geruchsabsaugung mit Abluft 
 500.693.01.1	 500.694.01.1				
weiß	weiß				
500.693.01.8	500.694.01.8				
weiß/KeraTect®	weiß/KeraTect®				
Geberit Renova Comfort, Rimfree		572850000	500.680.01.1	 461.311.00.6  461.035.00.1 Montageplatte universell 	
 208570000	 203050000	 500.679.01.2			
weiß	weiß				
208570600	203050600				
weiß/KeraTect®	weiß/KeraTect®				

WC-STEUERUNGEN		ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG		
Fernbetätigung	Betätigungsplatte	Power & Connect Box	Netzteil + Zwischenboden + Verbindungskabel	Netzteil mit Konverter, Zwischenboden+ Verbindungskabel
115.936.14.6	115.758.16.5	116.061.00.6*	116.096.00.1*	116.097.00.1*
115.936.SN.6	115.758.SN.5			
WC-Steuerung, Netzbetrieb, mit Typ 10 IR Taster 	Sigma10 Round Spül-Stopp-Spülung 			
 241.568.00.1	115.867.SN.6		115.861.00.6 WC-Steuerung Rohbausatz 12 V 	
	115.867.16.6			
	WC-Steuerung, Netzbetrieb, mit Sigma10 Round, für Stützklappgriff, Funk 			
Funktaster 				

Ausführungen Typ 10
14 = schwarz matt
SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen Sigma10
16 = schwarz matt / schwarz
SN = Edelstahl gebürstet

* Passend für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente



Berührungslose Auslösung



Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden



WASCHTISCHE				INSTALLATIONSELEMENTE		
Modell	55 cm	60 cm	65 cm	Geberit Duofix	Geberit GIS	Rohbausets
 Geberit Renova Comfort Square	128557000 Ohne Überlauf	128662000 Ohne Überlauf	128667000 Ohne Überlauf		461.145.00.1 	116.130.00.1 
	128555000	128660000	128665000		461.430.00.1 	
 Geberit Renova Comfort	258557000 Ohne Überlauf	501.989.00.1 Ohne Überlauf	258567000 Ohne Überlauf	 mit Unterputzsiphon		
	258555000 Mit Überlauf	501.988.00.1 Mit Überlauf	258565000 Mit Überlauf			
 Geberit Vitalis	501.541.01.1 Ohne Überlauf		501.540.01.1 Ohne Überlauf	 mit Unterputzsiphon	461.435.00.1 	
	501.542.01.1 Mit Überlauf		121766000 Mit Überlauf			

Waschtisch auch mit KeraTect® Oberfläche erhältlich

ARMATUREN		VERNETZUNG	 SIPHONS UND ZUBEHÖR		
Geberit Piave	Geberit Brenta	GEBUS Konverter	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventil
		116.371.00.1 	244.654.00.1 Bauschutz 	151.116.11.1 d32 	152.005.00.1 5 cm 
Netzbetrieb, ohne Mischer	Netzbetrieb, ohne Mischer	Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante der Armatur zu bestellen.	116.421.00.1 Befliesbar 	505.058.01.1 505.058.21.1 	152.050.14.1 152.050.21.1 5 cm 
116.182.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.192.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer		116.425.11.1 Kunststoff weiß 	152.080.14.1 152.080.21.1 8 cm 	
116.187.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.197.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat		116.426.11.1 Kunststoff weiß für Installationselement mit UP-Siphon 	Im Lieferumfang des Installationselements mit Unterputzsiphon enthalten 115.415.00.1 	
116.185.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.195.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer		Waschtischarmatur von Drittanbieter		

Ausführungen XX
14 = schwarz matt
21 = glanzverchromt
SN = Edelstahl gebürstet

Designabdeckung
01 = weiß
21 = Edelstahl gebürstet

Ausführungen
14 = schwarz matt
21 = hochglanz-verchromt



Empfehlung für rollstuhlgerechte Lösung nach DIN 18040



Berührungslose Auslösung



Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden

GRUNDKÖRPER / SIPHON		
Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm	Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm	stockwerksdurchdringende Installation
154.150.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
		
		152.039.16.1 

RINNENPROFILE*	
Cleanline 20	Cleanline 60 für dünne Beläge
154.450.KS.1	154.458.00.1
L = 30-90 cm	L = 30-90 cm
154.461.KS.1	154.459.00.1
L = 30-110 cm	L = 30-130 cm
154.451.KS.1	
L = 30-130 cm	
154.453.KS.1	
L = 30-160 cm	
	


* Für rollstuhlgerechte Lösung ist die bodenebene Bewegungsfläche von min. 150cm x 150cm zu beachten



BARRIEREFREIE
ANWENDUNGEN

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

WC-KERAMIKEN				WC-SITZE	
 Wand-WC Ausladung 700 mm		Wand-WC Ausladung 540 mm		WC-Sitz	Wc-Sitzring
Geberit Vitalis mit Spülrand 	Geberit Renova Comfort mit Spülrand 				
			500.679.01.1	500.680.01.1	
			 Befestigung von unten		
			572850000		
					
201500000	208520000		500.679.01.2		
weiß	weiß				
201500600	208520600				
weiß/KeraTect®	weiß/KeraTect®				
		Geberit Renova mit Spülrand 			
		203040000	573035000		
		weiß			
		203040600			
		weiß/KeraTect®			

INSTALLATIONSELEMENTE		BETÄTIGUNGSPLATTEN		
Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Fernbetätigung	Abdeckplatte Sigma	Betätigungsplatten
111.350.00.6	461.311.00.6	116.044.11.1	115.768.11.1	115.758.KJ.5
 111.790.00.2 2 Stück 	 461.035.00.1 Montageplatte universell 	Typ 01 Fernbetätigung, pneumatisch, vorragend  Stützklappgriff mit drahtgebundenem Taster von Drittanbieter 		Sigma10 Round Spül-Stopp-Spülung  115.863.SN.6 WC-Steuerung, Netzbetrieb, mit Sigma10 Round, für Stützklappgriff, drahtgebunden 



BARRIEREFREIE
ANWENDUNGEN

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

WASCHTISCHE				INSTALLATIONSELEMENTE		
Modell	55 cm	60 cm	65 cm	Geberit Duofix	Geberit GIS	Rohbausets
 Geberit Renova Comfort Square	128557000 Ohne Überlauf	128662000 Ohne Überlauf	128667000 Ohne Überlauf		461.145.00.1 	116.130.00.1 
	128555000 Mit Überlauf	128660000 Mit Überlauf	128665000 Mit Überlauf		461.430.00.1 	
 Geberit Renova Comfort	258557000 Ohne Überlauf	501.989.00.1 Ohne Überlauf	258567000 Ohne Überlauf			
	258555000 Mit Überlauf	501.988.00.1 Mit Überlauf	258565000 Mit Überlauf			

Waschtisch auch mit KeraTect® Oberfläche erhältlich

ARMATUREN		SIPHONS UND ZUBEHÖR		
Geberit Piave	Geberit Brenta	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventil
		116.425.11.1 Kunststoff weiß 	151.116.11.1 d32 	152.005.00.1 5 cm 
		116.181.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer		
		116.182.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	505.058.01.1 505.058.21.1 	152.050.14.1 152.050.21.1 5 cm 
116.187.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.197.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat			152.080.14.1 152.080.21.1 8 cm 
116.185.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.195.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer			
116.186.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.196.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer			
Waschtischarmatur von Drittanbieter				

Ausführungen XX
14 = schwarz matt
21 = hochglanz-verchromt
SN = Optik Edelstahl gebürstet

Designabdeckung
01 = weiß
21 = Edelstahl gebürstet

Ausführungen
14 = schwarz matt
21 = hochglanz-verchromt






Empfehlung für rollstuhlgerechte Lösung nach DIN 18040






Berührungslose Auslösung



Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden

GRUNDKÖRPER / SIPHON		
Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm	Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm	stockwerksdurchdringende Installation
154.050.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
		
		152.039.16.1 

GRUNDKÖRPER / SIPHON		
Geberit Circle Designrost	Geberit Designrost	Geberit Rost
154.311.00.1	154.312.00.1	154.310.00.1
		verschraubbar 

* Für rollstuhlgerechte Lösung ist die bodenebene Bewegungsfläche von min. 150cm x 150cm zu beachten

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 1011
technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de

